# Imprimante couleur Xerox® Phaser® 6600 et Imprimante multifonctions couleur WorkCentre™ 6605







| | Phaser 6600N | Phaser 6600DN | WorkCentre 6605N | WorkCentre 6605DN |
|---|---|---|---|---|
| **Vitesse de sortie : couleur et noir et blanc** | | | | |
| **Recto uniquement** | Jusqu'à 35 ppm en A4 (21 x 29,7 cm) | | | |
| **Recto-verso automatique** | N/D | Jusqu'à 24 ppm en A4 (21 x 29,7 cm) | N/D | Jusqu'à 24 ppm en A4 (21 x 29,7 cm) |
| **Gestion papier : alimentation** | | | | |
| **Chargeur automatique de documents recto-verso (CAD R/V)** | | | | |
| **Capacité[1]** | N/D | | 50 feuilles | |
| **Formats** | | | Formats personnalisés : de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm | |
| **Grammages** | | | Recto uniquement : 50 à 125 g/m²<br>Recto-verso : 60 à 125 g/m² | |
| **Magasin multifonction** | | | | |
| **Capacité[1]** | 150 feuilles | | | |
| **Formats** | Formats personnalisés : de 76,2 x 127 mm à 216 x 356 mm | | | |
| **Grammages** | 60 à 216 g/m² | | | |
| **Types de supports** | Papier ordinaire<br>Papier perforé<br>Papier à en-tête<br>Papier coloré<br>Papier cartonné léger<br>Papier cartonné glacé léger<br>Papier cartonné lourd<br>Papier cartonné glacé lourd<br>Étiquettes<br>Enveloppes | | | |
| **Magasin 1** | | | | |
| **Capacité[1]** | 550 feuilles | | | |
| **Formats** | Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm | | | |
| **Grammages** | 60 à 216 g/m² | | | |

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Types de supports** | Papier ordinaire<br>Papier perforé<br>Papier à en-tête<br>Papier coloré<br>Papier cartonné léger<br>Papier cartonné glacé léger<br>Papier cartonné lourd<br>Papier cartonné glacé lourd | | | |
| **Magasin 2 (en option)** | | | | |
| **Capacité[1]** | 550 feuilles | | | |
| **Formats** | Formats : de 148 x 210 mm à 216 x 356 mm | | | |
| **Grammages** | 60 à 216 g/m² | | | |
| **Types de supports** | Papier ordinaire<br>Papier perforé<br>Papier à en-tête<br>Papier coloré<br>Papier cartonné léger<br>Papier cartonné glacé léger<br>Papier cartonné lourd<br>Papier cartonné glacé lourd | | | |
| **Capacité d'alimentation** | | | | |
| **Capacité standard[1]** | 700 feuilles | | | |
| **Capacité maximale[1]** | 1 250 feuilles | | | |
| **Capacité de sortie** | **Phaser 6600N** | **Phaser 6600DN** | **WorkCentre 6605N** | **WorkCentre 6605DN** |
| **Capacité de sortie[1]** | 250 feuilles | | | |
| **Sortie recto-verso automatique** | N/D | En standard | N/D | En standard |
| **Impression** | | | | |
| **Temps de sortie de première page** | Seulement 9 secondes en noir et blanc/10 secondes en couleur | | | |
| **Résolution d'impression** | Jusqu'à 600 x 600 x 4 ppp (qualité d'image améliorée 1 200 x 1 200) | | | |
| **Zone d'impression maximale** | 4,1 mm depuis tous les bords | | | |
| **Mémoire (std/max)** | 256 Mo/768 Mo | | 512 Mo/1 Go | |
| **Disque dur en option** | 160 Go | | | |
| **Processeur** | 533 MHz | | | |
| **Langages compatibles** | Adobe® Postscript® 3™ véritable<br>PCL® 5<br>PCL® 6<br>XPS<br>Emulation PDF | | | |
| **Connectivité** | USB 2.0<br>Ethernet 10/100/1000Base-TX<br>Wi-Fi en option (802.11 n/g/b) | | | |

[1] Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

| | |
|---|---|
| **Fonctions d'impression** | Simulations des couleurs unies agréées PANTONE®<br>Paramètres enregistrés<br>Paramètres « bouton vert »<br>Correction des couleurs<br>Multiposes<br>Disposition de fascicule<br>Filigrane<br>Mode Photo<br>Assemblage<br>Impression sécurisée[2]<br>Impression enregistrée[2]<br>Stockage des polices/formulaires/macros[3]<br>Apple AirPrint[4] |
| **Systèmes d'exploitation pris en charge** | Windows® XP SP1, Vista, 7, 2008 Server, 2003 Server<br>Mac OS® 10.5 et versions ultérieures<br>Diverses distributions Linux et Unix, notamment<br>IBM® AIX 5<br>HP-UX® 11i v2<br>Open SUSE 11<br>Red Hat Fedora Core 11-14<br>Ubuntu |
| **Pilotes d'impression** | Windows® XP et versions ultérieures<br>Mac OS® 10.5 et versions ultérieures<br>Xerox® Global Print Driver®<br>Xerox® Mobile Express Driver® |
| **Polices** | 176 polices PostScript®<br>88 polices PCL® |
| **Xerox® Mobile Express Driver® (X-MED)** | Facilite l'accès, l'utilisation et la gestion pour les utilisateurs mobiles des périphériques Xerox® et non-Xerox sur chaque nouveau site. Il suffit de connecter X-MED à un nouveau réseau pour qu'il recherche automatiquement les imprimantes disponibles et présente leur état et leurs fonctions. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et ainsi réduire les demandes d'assistance mobile au service informatique.<br>• Découverte automatique des imprimantes<br>• Liste des imprimantes gérable par site<br>• Informations bidirectionnelles sur l'état de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente |
| **Xerox® Global Print Driver® (X-GPD)** | Un pilote d'impression vraiment universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à jour et de gérer les périphériques Xerox® et non-Xerox à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs, d'où un moindre recours à l'assistance et une simplification de la gestion des services d'impression.<br>• Découverte automatique des imprimantes<br>• Liste des imprimantes gérable par site<br>• Informations bidirectionnelles sur l'état de l'appareil, les consommables, la gestion de la file d'attente |

[2] En standard sur le modèle WorkCentre 6605, kit de productivité en option requis pour le modèle Phaser 6600.

[3] Kit de productivité requis (avec disque dur de 160 Go).

[4] Exige au minimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605.

| Copie | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 |
|---|---|---|
| **Vitesse de copie** | N/D | Recto uniquement : jusqu'à 35 ipm (images par minute) au format A4<br>Recto-verso : jusqu'à 24 ipm au format A4 |
| **Scanner de documents** | | Chargeur automatique de documents recto-verso d'une capacité de 50 feuilles |
| **Taille du scanner de documents** | | Vitre : jusqu'au format A4<br>CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm |
| **Faces (entrée:sortie)** | | 1:1, 1:2, 2:2 et 2:1 |
| **Quantité** | | 1 à 99 |
| **Résolution** | | Jusqu'à 600x 600 ppp |
| **Temps de sortie de première copie** | | Seulement 13 secondes en noir et blanc/16 secondes en couleur |
| **Fonctions de copie** | | Réduction/agrandissement (25 - 400 %)<br>Plus clair/Plus foncé<br>Saturation des couleurs<br>Netteté<br>Equilibre des couleurs<br>Exposition automatique<br>Sortie double pose<br>Ajustement automatique<br>Clonage<br>Assemblage (jusqu'à 50 pages) |

| Télécopie | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 |
|---|---|---|
| **Vitesse de télécopie** | N/D | 33,6 Kbits/s |
| **Mémoire** | | 4 Mo |
| **Résolution** | | Jusqu'à 300 x 300 ppp (super fine/photo)<br>Jusqu'à 203 x 196 ppp (fine)<br>Jusqu'à 203 x 98 ppp (standard) |
| **Compression** | | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Fonctions de télécopieur intégré[5]** | | Rejet des télécopies indésirables<br>Détection du modèle de sonnerie distinct<br>Transfert de télécopie vers courrier électronique et serveur FTP/SMB[4]<br>Transfert de télécopie et Impression locale<br>Interrogation de réception<br>Démarrage programmé (jusqu'à 24 heures)<br>Envoi par émission (jusqu'à 200 destinations)<br>Carnet d'adresses de télécopie (jusqu'à 200 numéros abrégés)<br>Réception de télécopies sécurisées |
| **Fonctions de télécopie par LAN** | | Démarrage programmé (jusqu'à 24 heures)<br>Envoi par émission (jusqu'à 30 destinations)<br>Zoom<br>Ajustement automatique<br>Rotation<br>Multiposes<br>Filigrane<br>Annuaire téléphonique (jusqu'à 500 numéros abrégés, jusqu'à 500 compositions par groupe, annuaire stocké sur PC) |

[4] Exige au minimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605.

[5] Ligne téléphonique analogique requise.

| Numérisation | Phaser 6600 | WorkCentre 6605 |
|---|---|---|
| **Capacité** | N/D | Numérisation noir et blanc et couleur |
| **Vitesse en entrée, noir et blanc** | | Recto uniquement : numérisation jusqu'à 22 ipm au format A4<br>Recto-verso : numérisation jusqu'à 7 ipm au format A4 |
| **Vitesse en entrée, couleur** | | Recto uniquement : numérisation jusqu'à 13 ipm au format A4<br>Recto-verso : numérisation jusqu'à 4 ipm au format A4 |
| **Résolution** (maximale) | | Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp |
| **Profondeur de pixels** | | Couleurs 48 bits, niveaux de gris 16 bits |
| **Zone de numérisation maximale** | | Vitre : jusqu'au format A4<br>CAD R/V : jusqu'à 216 x 356 mm |
| **Protocole d'archivage réseau** | | FTP<br>SMB |
| **Formats de fichiers** | | PDF<br>TIFF (page unique et multipage)<br>JPEG |
| **Compatibilité des pilotes de numérisation** | | WIA<br>TWAIN |
| **Destinations de numérisation prises en charge** | | Numérisation vers ordinateur via SMB<br>Numérisation vers serveur via FTP<br>Numérisation vers courrier électronique avec prise en charge LDAP<br>Numérisation vers lecteur mémoire USB<br>Numérisation WSD |
| **Solutions de numérisation** | | |
| **Xerox® Scan to PC Desktop Personal Edition** | N/D | Offre basée sur ordinateur de bureau et serveur permettant l'utilisation d'outils de traitement d'images, d'archivage, de modification et d'organisation des documents<br>• Nuance PaperPort : logiciel de visualisation des images et de gestion des fichiers<br>• Nuance OmniPage (installation client/bureau) : logiciel de reconnaissance optique des caractères et de conversion des formats de fichier<br>• Image Retriever : permet d'extraire automatiquement les images numérisées directement d'une machine Xerox® WorkCentre dotée de la fonction de numérisation vers les différents postes de travail<br><br>Pour obtenir la liste complète des solutions de numérisation, rendez-vous sur le site **www.xerox.com**. |
| **Sécurité** | | |
| **Fonctions de sécurité** | Réception de télécopies sécurisées (WorkCentre 6605 uniquement)<br>Impression sécurisée[6]<br>Cryptage du disque 256 bits et écrasement[7]<br>HTTPS sécurisé (SSL, Secure LDAP[7])<br>IPsec<br>Authentification 802.1X<br>IPv6<br>SNMPv3<br>Liste de contrôle<br>Filtrage IP<br>Numérisation vers courrier électronique sur SSL/TLS[4] | |

[4] Exige au minimum le microprogramme 201301301313 pour Phaser 6600 et le microprogramme 201301301321 pour WorkCentre 6605.

[6] En standard sur le modèle WorkCentre 6605, kit de productivité en option requis pour le modèle Phaser 6600.

[7] Kit de productivité requis (avec disque dur de 160 Go).

| Sécurité Wi-Fi | | | |
|---|---|---|---|
| | **Méthode d'authentification** | **Cryptage** | **Disque dur requis** |
| | Ouvert<br>WPA PSK<br>WPA PSK/WPA2 PSK | WEP 64/128 ASCII/HEX<br>TKIP<br>AES | Non |
| | WPA Enterprise<br>WPA Enterprise/WPA 2 Enterprise<br>Options de la méthode d'authentification WPA Enterprise :<br>PEAPVO MS-CHAPV2<br>EAP-TLS<br>EAP-TTLS PAP<br>EAP-TTLS CHAP | TKIP<br>AES | Oui |

| Gestion des périphériques | |
|---|---|
| **Xerox CentreWare® Web** | |
| | • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des périphériques depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation)<br>• Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant<br>• Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à jour des périphériques ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion des immobilisations |
| **Xerox® CentreWare® Internet Services - page Web sur les périphériques intégrés** | |
| **État du périphérique** | Serveur Web intégré<br>• État/contenu des magasins<br>• État des consommables |
| **Visualisation de la file d'attente des impressions** | Gestion complète des travaux de la file d'attente d'impression : suspendre, libérer, promouvoir et supprimer |
| **Soumission de tâches** | Fichiers prêts à imprimer (PS, PCL, TIFF, PDF)<br>Sélection des options de sortie |
| **Administration des périphériques** | Permet de réaliser facilement l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des périphériques à distance |
| **Navigateurs** | Microsoft® Internet Explorer 7<br>Firefox® version 4 et versions ultérieures |
| **Solutions mobiles de Xerox®** | |
| **Xerox® PrintBack** | PrintBack prend les fonctionnalités de l'imprimante que vous utilisez déjà, puis les étend au-delà de votre ordinateur, jusqu'à votre appareil mobile Apple iOS ou Android. Lorsque vous travaillez hors site ou à distance de votre bureau et que vous recevez un document important sur votre appareil mobile, utilisez simplement PrintBack pour l'imprimer avec votre imprimante par défaut, qui se trouve sur votre bureau ou dans votre local habituel. De plus, cette solution prend en charge les types de fichiers bureautiques les plus courants (documents Microsoft® Office, PDF, etc.) et offre une qualité d'impression sans compromis. |
| **Xerox® Mobile Express Driver®** | Xerox® Mobile Express Driver est un pilote d'imprimante unique universel qui peut être téléchargé sur un PC et utilisé pour imprimer vers virtuellement n'importe quel périphérique PostScript du réseau, y compris les imprimantes fabriquées par d'autres marques. Plutôt que de télécharger des pilotes d'imprimante individuels pour chaque produit du bureau, les utilisateurs peuvent télécharger le seul Mobile Express Driver, simple d'utilisation. |

# Xerox® Phaser® 6600 et WorkCentre™ 6605

| Caractéristiques du périphérique | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cycle opératoire** | | | | |
| | Jusqu'à 80 000 pages par mois[8] | | | |
| **Volume d'impression mensuel recommandé** | | | | |
| | Jusqu'à 5 000 pages par mois[9] | | | |
| **Consommation électrique** | **Phaser 6600** | | **WorkCentre 6605** | |
| **220 à 240 V c.a., 50/60 Hz, 5 A** | | | | |
| **Impression** (utilisation moyenne) | 520 watts | | 560 watts | |
| Mode Veille | 64 watts | | 72 watts | |
| Mode Sommeil | 4 watts | | 5,9 watts | |
| **Préchauffage (à partir du mode Sommeil)** | Seulement 21 secondes | | Seulement 25 secondes | |
| **Préchauffage (à partir de la mise sous tension)** | Seulement 40 secondes | | Seulement 44 secondes | |
| **Plage de température de stockage** | De 0 à 35 °C | | | |
| **Plage de température en fonctionnement** | De 10 à 32 °C | | | |
| **Taux d'humidité en fonctionnement** | De 10 à 85 % | | | |
| **Taux d'humidité de stockage** | De 5 à 85 % | | | |
| **Altitude de fonctionnement** | Jusqu'à 3 100 mètres | | | |
| **Altitude d'expédition** | Jusqu'à 15 000 mètres en pressurisation à 70,9275 KPa ou plus | | | |
| **Niveaux de pression sonore** | **Phaser 6600** | | **WorkCentre 6605** | |
| **Impression/Copie** | 53 db(A) | | 52 dB(A) | |
| **En veille** | 29 dB(A) | | 29 dB(A) | |
| **Niveaux de puissance sonore** | | | | |
| **Impression/Copie** | 6,9 B | | 6,8 B | |
| **En veille** | 4,5 B | | 4,4 B | |
| **Dimensions et poids** (hors emballage) | **Largeur** | **Profondeur** | **Hauteur** | **Poids** (avec unités remplaçables) |
| **Phaser 6600** | 430 mm | 488 mm | 384 mm | 25,5 kg |
| **WorkCentre 6605** | 430 mm | 528 mm | 560 mm | 32,5 kg |
| **Magasin 550 feuilles** | 427 mm | 485 mm | 138 mm | 2,6 kg |
| **Support** | 442 mm | 470 mm | 390 mm | 13,3 kg |

[8]Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Il ne doit pas forcément être maintenu de manière régulière.

[9] Volume d'impression mensuel moyen : volume d'impression mensuel régulier escompté.

# Xerox® Phaser® 6600 et WorkCentre™ 6605

| Dimensions et poids (emballage) | Largeur | Profondeur | Hauteur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| **Phaser 6600** | 570 mm | 686 mm | 526 mm | 30,5 kg |
| **WorkCentre 6605** | 570 mm | 686 mm | 706 mm | 37,5 kg |
| **Magasin 550 feuilles** | 590 mm | 544 mm | 241 mm | 5,2 kg |
| **Support** | 515 mm | 510 mm | 230 mm | 15,4 kg |

**Certifications**

FCC partie 15 classe B, directive RoHS 2002/95/EC, directive WEEE 2002/96/EC, directive sur les basses tensions 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1 – produit laser de classe 1, directive EMC 2004/108/EC, EN 55022, classe B, EN 55024, répertorié dans UL/CSA 60950-1, FDA 21 CFR partie 1010, 1040 – produit laser de classe 1, rapport CB, IEC 60950-1, IEC 60825-1 – produit laser de classe 1, section 508 ADA
ENERGY STAR® (configuration DN), Microsoft WHQL, Adobe® PostScript®, PANTONE®, ECMA 370 Declaration (Nordic), GOST/NOM, GS Mark, Environmental Choice, Xerox® Green World Alliance, USB 2.0 Hi-Speed, WiFi Alliance (option), WLAN certified (option), Apple® Bonjour, IPv6 Ready logo, Citrix Ready, SAP, PTT (WorkCentre 6505 uniquement)

**Inclus dans la boîte**

Phaser 6600 ou WorkCentre 6605
Cartouches de toner de démarrage : une de chaque couleur (cyan, magenta, jaune : capacité de 2 000 feuilles[10] ; noir : capacité de 3 000 feuilles[10])
Guide d'utilisation rapide, Guide d'installation rapide
CD logiciel et documentation (avec pilotes, manuel d'utilisation et fiche de garantie)
Logiciel de numérisation (WorkCentre 6605 uniquement)
Cordon d'alimentation
Cordon de télécopie (WorkCentre 6605 uniquement)

| Consommables et options | Description | Numéro de commande |
|---|---|---|
| Cartouches d'impression de capacité standard[10] | Noir : 3 000 pages | 106R02248 |
| | Cyan : 2 000 pages | 106R02245 |
| | Magenta : 2 000 pages | 106R02246 |
| | Jaune : 2 000 pages | 106R02247 |
| Cartouche d'impression haute capacité[10] | Noir : 8 000 pages | 106R02232 |
| | Cyan : 6 000 pages | 106R02229 |
| | Magenta : 6 000 pages | 106R02230 |
| | Jaune : 6 000 pages | 106R02231 |
| Eléments d'entretien régulier[11] | Kit de module d'imagerie : jusqu'à 60 000 pages | 108R01121 |
| | Cartouche de rebut : jusqu'à 30 000 pages | 108R01124 |
| | Ensemble four : jusqu'à 100 000 pages | 115R00076 |
| | Kit d'unité de transfert : jusqu'à 100 000 pages | 108R01122 |
| | Magasin 550 feuilles | 097S04400 |
| | Support | 497K13660 |
| | Mémoire 512 Mo | 097S04269 |
| | Kit de productivité (disque dur 160 Go) | 097S04403 |
| | Adaptateur de réseau sans fil | 097S04409 |

[10] Pages standard moyennes. Rendement calculé selon la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le mode d'impression.


[11] Nombre approximatif de pages. Rendement déclaré basé sur un travail moyen de trois pages A4. Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.















(Configuration DN)





660SS-01FD